

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SCHAUMKANONEN



ZUNÄCHST IN DIE GRÜNEN TONNEN ETWA 295 LITER WASSER UND 5 LITER FLUID EINFÜLLEN UND GUT VERMISCHEN.

DIE KANONE FUNKTIONIERT OPTIMAL IN EINEM 45 GRAD WINKEL (SIEHE ROTE MARKIERUNGSSSTREIFEN AN DEN SEITEN DER KANONE). EIN STEILERER WINKEL KANN DAS GEBLÄSE ZERSTÖREN UND ZU ELETRISCHEN STÖRUNGEN FÜHREN.

DEN ROTEN ANSAUGSCHLAUCH MIT DER EXTERNEN PUMPE VERBINDEN, DANN DEN WEISSEN FÖRDERSCHLAUCH MIT DER PUMPE UND DER SCHAUMKANONE VERBINDEN. PUMPE NOCH **NICHT** EINSCHALTEN. ACHTEN SIE DARAUF, DASS DER ABSPERRHAHN AN DER PUMPE KOMPLETT GEÖFFNET IST.

AM ENDE DES ANSAUGSCHLAUCHES BEFINDET SICH EIN „GARDENA“-ANSCHLUSSSTÜCK. AN DIESES BITTE EINEN WASSERSCHLAUCH ANSCHLIESSEN, DEN KLEINEN ABSPERRHAHN ÖFFNEN UND NUN DIE SCHLAUCHLEITUNG KOMPLETT MIT WASSER VOLLLAUFEN LASSEN. DIESES IST UNBEDINGT ERFORDERLICH, DAMIT DIE PUMPE SPÄTER DAS WASSER/FLUIDGEMISCH ANSAUGEN KANN. WENN DIE SCHLÄUCHE VOLLER WASSER SIND, DEN WASSERSCHLAUCH WIEDER ABZIEHEN UND DEN KLEINEN ABSPERRHAHN AM ENDE DES ANSAUGSCHLAUCHES WIEDER SCHLIESSEN. NUN DEN ANSAUGSCHLAUCH IN DIE BEFÜLLTE TONNE LEGEN UND GGF. VOR HERAUSFALLEN SICHERN.

DAS STEUERGERÄT AN EINE GEERDETE 230 VOLT-STECKDOSE ANSCHLIESSEN UND AN DEN GRÜN MARKIERTEN ANSCHLUSS DIE SCHAUMKANONE EINSTECKEN, AN DEN ROT MARKIERTEN ANSCHLUSS DIE PUMPE ANSCHLIESSEN. **ACHTUNG!! ANSCHLÜSSE NICHT VERWECHSELN, DA SONST DIE ELEKTRISCHEN GERÄTE ZERSTÖRT WERDEN KÖNNEN.**

NUN DEN OBEREN DREHSCHALTER BETÄTIGEN (GEBLÄSE) UND PRÜFEN, OB DAS GEBLÄSE DER KANONE LÄUFT. FALLS NICHT, BITTE SEITLICHEN HAUPTSCHALTER AN DER KANONE EINSCHALTEN. NUN SOLLTE DAS GEBLÄSE HÖRBAR LAUFEN.

NUN DARF DIE EXTERNE PUMPE DURCH DREHEN DES SCHALTERS „PUMPE“ EINGESCHALTET WERDEN. DIESES FUNKTIONIERT AUS SICHERHEITSGRÜNDEN NUR DANN, WENN AUCH DER SCHALTER „GEBLÄSE“ EINGESCHALTET IST. BEIM LAUF DER PUMPE OHNE DAS GEBLÄSE WÜRD SICH DAS WASSER ÜBER DEN GEBLÄSEMOTOR ERGIESSEN UND DIESEN ZERSTÖREN.

NUN SAUGT DIE PUMPE DAS WASSER/FLUIDGEMISCH ZUR SCHAUMKANONE UND VERSCHIESST DEN SCHAUM IN DIE ZUVOR VON IHNEN AUSGEWÄHLTE RICHTUNG.

MIT DEM AN DER PUMPE BEFINDLICHEN ABSPERRHAHN KÖNEN SIE NUN DIE MENGE DER ABZUGEBENDEN FLÜSSIGKEIT REGULIEREN. BEI OPTIMALER EINSTELLUNG VERSCHIESST DIE KANONE DOPPELT SO LANGE SCHAUM. **ACHTUNG!! DAR ABSPERRHAHN DARF WÄHREND DES BETRIEBES NIEMALS VÖLLIG GESCHLOSSEN WERDEN, DA DADURCH DIE PUMPE BESCHÄDIGT WIRD.** DER HAHN DIENT NUR ZUR REDUZIERUNG DER SCHAUMMENGEN, WELCHE AUF EINMAL VERSCHOSSEN WERDEN.

UM EINEN STILLSTAND IHRER VERANSTALTUNG ZU VERMEIDEN, FÜLLEN SIE SCHNELLSTMÖGLICH DIE 2. GRÜNE TONNE MIT DEM O.G. MISCHUNGSVERHÄLTNIS.

DER SCHAUM WURDE DERMALOLOGISCH GETESTET. BEACHTEN SIE DENNOCH DIE GEFAHR DER ERSTICKUNG BEI ZU HOHER FÜLLUNG IHRES VERANSTALTUNGORTES. AUCH KANN DER UNTERGRUND, JE NACH BESCHAFFENHEIT, RUTSCHIG WERDEN. GRÖSSTE VORSICHT IST GEBOTEN BEI KONTAKT DES SCHAUMES MIT ELEKTRISCHEN LEITUNGEN UND ANLAGEN, WAS UNBEDINGT ZU VERMEIDEN IST. **LEBENSGEFAHR!!**